

Pflegeanleitung für Olio-Therm® Naturholzböden

Grundsätzliche Informationen zur Reinigung und Pflege

Das zu wählende Pflegeverfahren ist abhängig vom Grad der Verschmutzung, der Art der Einpflege und der Anforderung an Hygiene und Sauberkeit. Wenn die Verschmutzung es zulässt, können trockene Verfahren gewählt werden. Dadurch werden die Pflegekosten niedrig gehalten und die Umwelt geschont.

Die Olio-Therm® - Bodenfläche ist wasserabweisend (und dennoch wasserdampfdurchlässig, also diffusionsoffen). Um diese Eigenschaften der Olio-Therm® - Bodenfläche lange zu erhalten, sollte möglichst wenig feucht gewischt werden. Tropfnasse Verschmutzungen dürfen nicht über mehrere Stunden auf der Oberfläche stehen bleiben. Sie müssen sofort aufgenommen werden.

Trockenreinigung

Die trockene Unterhaltsreinigung wird mit einem Parafinöl besprühten Trockenmop aus Baumwolle durchgeführt. Dabei steht im Vordergrund, Staub und Sand von den Flächen zu entfernen.

Feuchtreinigung

Bitte verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmops und Wischbezüge aus Baumwolle oder Fein-Vlies. Die Flächen sollten vor der Feuchtreinigung trocken gemoppt oder gefegt werden!

Leichte Verschmutzungen mit lose liegendem oder leicht haftendem Schmutz werden mit Feuchtwischgeräten und nebelfeuchten Wischbezügen aufgenommen.

Verwenden Sie ausschließlich Olio-Therm® Spezial-Reiniger zur Pflege von Olio-Therm® Naturholzböden!

Olio-Therm® Unterhaltsreiniger für geölte oder geölt/gewachste Böden

Vor der Reinigung 25-50ml Olio-Therm® Spezial-Reiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen. Wischmop nebelfeucht mit Wischwasser benetzen und Boden wischen. Verschmutztes Wischwasser wechseln!

Olio-Therm® Systemwäsche

Auf hochfrequentierten Flächen und stark beanspruchten Böden (z.B. auch in häuslichen Fluren, Küchen und Bädern) kann es nach Jahren erforderlich sein, die Olio-Therm® - Bodenfläche einer Grundreinigung zu unterziehen. Die Intervalle müssen entsprechend der Nutzung des Bodenbelags individuell festgelegt werden. Bitte verwenden Sie keine herkömmlichen Grundreinigungsmittel oder -Öle zur Grundreinigung. Sollte Ihrer Einschätzung nach eine Grundreinigung erforderlich sein (Anzeichen sind Vergrauung, starke Verschmutzung oder eine ausgetrocknet erscheinende Holzoberfläche) nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Schläge, Kratzer und Wasserflecken auf Olio-Therm® Naturholzböden

Gegen diese Schäden ist auch der Olio-Therm® Naturholzböden nicht gefeit. Dennoch bietet das System entscheidende und vergleichsweise kostensparende Vorteile: Olio-Therm® Naturholzböden können auch nach Jahren – ohne sichtbare Spuren! - partiell ausgebessert werden. Allerdings ist dafür professionelles Werkzeug und die Hand des Fachmanns notwendig. Bitte nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit uns auf, sollten Schäden entstehen!

Erklärung Kenntnisnahme:

Ich habe die Pflegeanleitung erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum, Unterschrift

Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Auftragnehmer seine Verpflichtung gemäß DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten.